

PID: 5042101111

UID: 040-03-1-MiniH100-0

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2019 08:38



TERMOBLOK MINI H100

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- lekki,
- wyświetlacz LCD temperatury i czasu,
- szybka kalibracja,
- ochrona przed przegrzaniem,
- dostępne różne rodzaje bloków,
- bezpieczny i stabilny,
- port USB,
- pokrywa zapewniająca utrzymanie wytworzonego ciepła.

MODELE

- **Mini H100**; nr kat.: 5042101111

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Mini H100
Wyświetlacz	LCD
Zakres nastawy temperatury [°C]	25-100
Zakres temperatury [°C]	od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C
Dokładność regulacji temperatury [°C]	±0,5
Dokładność wyświetlania temperatury [°C]	0,1
Minimalny czas nagrzewania (25-100°C) [min]	≤20
Maksymalna szybkość grzania [°C/min]	6,5
Zakres ustawionego czasu	0-999 min / 0-999 sek.
Liczba programów	9
Szybka kalibracja	TAK
Port USB	TAK
Komunikaty błędów	TAK
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	110 x 162 x 140
Waga [kg]	≤1
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Temperatura pracy [°C]	10-40
Wilgotność [%]	≤80

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- blok grzejny dla 15 probówek o poj. 2 mL; nr kat.: 18900428,
- blok grzejny dla 4 probówek o poj. 15 mL; nr kat.: 18900426,
- blok grzejny dla 2 probówek o poj. 50 mL; nr kat.: 18900427.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl